



BRAMAC RICAMBI S.R.L.

S P A R E P A R T S

2-AR-MIN-MOTOR



Macchina a colonna , 2 aghi rasafilo,
trasporto a griffa rotante, ago e piedino
a rotella sincronizzati.

Post bed machine, 2 thread-trimming
needles, rotating jaw, synchronised
needle and roller pedal.

Bramac Ricambi srl

Via Dolomiti, 58

63812 Montegranaro (FM)

P.I. 01756460448

T. 0734 873068 F. 0734 893054

www.bramacricambi.it

info@bramacricambi.it



2-AR-MIN-MOTOR



Campo d'impiego

La 9620D e' una colonna doppio trasporto: griffa rotante e piedino trasportatore. Adatta a cucire tutti i vari tipi di pellami e materiali pesanti. Silenziosa ,grazie al nuovo tipo di motore integrato a risparmio energetico i consumi elettrici sono ridotti al massimo. La macchina sin dall'origine viene consegnata anche con il motore efka mini motor con caratteristiche molto elevate nei materiali pesanti. A richiesta e' fornibile anche il modello automatico con alza piedino ed affrancatura pneumatica 9620D3 con le stesse caratteristiche tecniche del modello base 9620D.

Vantaggi del prodotto

Sistema di sgancio dei prendifili che permettono all'operatore di intervenire sul crochet, mantenendo in fase la macchina.

Nuovo rasafilo facile da regolare, con sistema di taglio dei fili corti a fine cucitura per filati fino a 15/3.

Sostituzione semplificata dei componenti d'usura del dispositivo rasafilo, prendifilo/coltello, molla prendifilo.

Nuovo sistema a scorrimento radiale del prendifilo.

Regolazione angolare della controlama tramite eccentrico.

Regolazione della molla prendifilo per una cucitura perfetta fin dal primo punto.

Ottimo rapporto qualità / prezzo per la macchina e per tutti i pezzi d'usura.

Field of use

The 9620D is a post bed machine with double transport: rotating jaw and walking foot. Appropriate for sewing all the various types of leathers and heavy materials. Quiet thanks to the new energy-saving integrated motor, electrical consumption is reduced to the minimum. The machine comes from the factory with the efka mini motor with excellent performance with heavy materials. Upon request, an automatic model with a lifter and back mechanism 9620D3 can also be provided, with the same technical characteristics as the base model 9620D.

Advantages of the product

Thread block release system that allows the operator to work with crochet without shutting off the machine.

New easy to adjust thread trimmer, with a system to cut short threads at the end of the sewing process for yarns up to 15/3.

Easy replacement of worn components in the thread trimmer device, thread block/knife, and thread block spring.

New radial movement system for the thread block.

Eccentric adjustment of the counterblade.

Adjustable thread block spring for perfect sewing right from the first stitch.

The machine is excellent value for the money as are the spare parts.

Caratteristiche / Dati tecnici

Features / Technical data

CLASSE MACCHINA	APPLICAZIONE DEL MODELLO	LUNGHEZZA PUNTO mm	VELOCITÀ MASSIMA
MACHINE CLASS	MODEL APPLICATIONS	STITCH LENGHT mm	MAX SPEED
2-AR-MIN-MOTOR	A - B - C	7,5	Vers. A-B = 3200 p/m Vers. C = 2500 p/m

A: Per lavori di materiali leggeri (filati, 60/3 - aghi, 60/80) - For work with light materials (yarns, 60/3 - needles 60/80)

B: Per lavori di materiali medio pesanti (filati, 30/3 - aghi 80/110) - For work with medium-heavy materials (yarns, 30/3 - needles 80/110)

C: Per lavori di materiali pesanti (filati, 15/3 - aghi 110/140) - For work with heavy materials (yarns, 15/3 - needles 110/140)

• Disponibile con distanza aghi a partire da 2.4 2.8 3.2 3.6 con rispettive placche ago 1.4b 1.6b 1.8b/c 2.0b/c 2.2b/c 2.4b/c - Available with needle distances starting from 2.4 2.8 3.2 3.6 with the respective needle plates 1.4b 1.6b 1.8b/c 2.0b/c 2.2b/c 2.4b/c

• Per la lavorazione dei materiali pesanti le nostre macchine verranno preparate su richiesta con il kit di cucitura e versione c/d per filati 15/3 aghi da 110/140. - or work with heavy materials, upon request our machines can be prepared with sewing kit and version c/d for threads 15/3 and needles from 110/140.